

DEKLARÁCIA OBSAHU MATERIÁL POVRCHU PODLAHY drevená podlaha



Dodávateľ: AB Gustaf Kähr

Dátum: 21.09.2001

Výrobok: 15 mm parketová podlaha s prírodným olejom a viacvrstvou štruktúrou

Zložky	Špecifikácia	% hmotnosť	g/m ²
Povrchová úprava	Opiera sa o rastlinné oleje a vosky.	<1	<80
Nášľapná vrstva	Chemicky neošetrené drevo, hrúbka asi 3,6 mm, z druhov dreva výrobného sortimentu.	30	2 500
Materiál strednej vrstvy	Chemicky neošetrené drevo z niekoľkých vrstiev borovice (hlavne) a smreku. Na koncoch dielov je vždy jedna vrstva z preglejky.	57	4 800
Spodný materiál	Chemicky neošetrená dyha z borovice.	9	750
Lepidlo	Karbamidové lepidlo, vytvrdená sušina lepidlom PVAc, sušina.	3 <0,1	280 <4
Ďalšie zložky	Náterový tmel, vytvrdený.	<0,1	<2
Súčet		100	

Ďalšie informácie

- Údaje uvedené pod "% hmotnosť" a "g/m²" sú iba priemerné hodnoty, pretože hrúbka môže kolísať, nielen u rôznych druhov dreva, ale aj v rámci jedného druhu dreva.
- Povrchový náter a takisto aj náterový tmel neobsahujú žiadne rozpúšťadlá a formaldehyd.
- Riedidlom karbamidového lepidla a lepidiel PVAc je voda.
- Pre ďalšie informácie čo sa týka látok s klasifikáciou podľa Keml/BYKR pozri dodatok 4a.

Komentáre

- Deklarácia obsahu zahŕňa všetky zložky (nový výrobok). Môže byť použité súhrnné označenie.
- Podiel použitých zložiek je pre "% hmotnosť" a "g/m²" uvedený v zaokrúhlených číslach.
- Hodnoty môžu byť uvedené ako rozmedzie.
- Percentá menšie ako 2 % môžu byť uvedené ako "<2%" popr. príslušná plošná hmotnosť.
- Eventuálne použité pigmenty sú uvedené s Color Index No. pod bodom "Ďalšie zložky". Množstvo pigmentu môže byť uvedené ako rozmedzie pre celú kolekciu.

* Látka má klasifikáciu ekologickej únosnosti podľa Keml / BYKR.

** Látka má klasifikáciu zdravotnej únosnosti podľa Keml / BYKR.