

Kährs Lacquer Silkmatt-PRE RENOVÁCIU PODLÁH

KÄHRS LAK je jednozložkový polyuretán / akrylát na vodnej báze, určený pre renováciu drevených podláh Kährs s povrchovou úpravou v saténovom laku.



Aplikuje sa valčekom, kefou alebo špeciálnym aplikátorom. Užitím prípravku KÄHRS LAK zaistíte vašej podlahe dlhú životnosť, odolnosť pred mechanickým opotrebením i škodlivými vplyvmi bežne používaných čistiacich prostriedkov. Prípravok je vhodný pre domáce i komerčné priestory.

Poznámka: Pre podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matnom laku alebo pre športové podlahy Kährs je určený prípravok Kährs matný lak.

Návod na použitie:

- Pred aplikáciou prípravku KÄHRS LAK zbavte podlahu všetkých nečistôt.
- V závislosti na miere opotrebenia existujúceho povrchu možno riešiť medzibrusom alebo celkovým zbrúsením povrchu.
- Teplota podlahy musí byť medzi 14 až 28 ° C. Ideálna teplota je 20 ° C s relatívnou vlhkosťou 55%.
- Nádobu s prípravkom pred použitím pretrepte, potom otvorte a nechajte ju takto chvíľu odstavenú.
- Aplikujte prípravok najskôr na malú plochu podlahy a vyskúšajte dobrú príľnavosť a farebnú stálosť podlahy.

Odporúčané dávkovanie:

1. Aplikácia prípravku KÄHRS LAK na nezbrúsenú podlahu (s medzibrusom)

Nanášame 1 vrstvu prípravku. Odporúčané množstvo je 0,1l prípravku / 1m²

2. Aplikácia prípravku KÄHRS LAK na zbrúsenú podlahu:

Nanášame 2 až 3 vrstvy prípravku. Po aplikácii prvej vrstvy na podlahu je nutné urobiť medzibrus.

Minimálne odporúčané množstvo je 0,25 l prípravku / 1m².

Pozor: nasledujúce 4 týždne po aplikácii sa snažte o maximálnu šetrnosť pri užívaní podlahy.

Následná starostlivosť a údržba:

- Nevstupujte na podlahu 8 hodín po aplikácii.
- 24 hodín po aplikácii môžu byť na podlahu položené ľahké predmety.
- 4 dni po aplikácii môžu byť na podlahu položené koberce a ťažšie predmety.
- Vysávať podlahu môžete najskôr 4 dni po aplikácii, následné umytie podlahy prípravkom Kährs Cleaner môžete urobiť najskôr 3 týždne po aplikácii.
- Iné alkalické čistiace prostriedky môžete použiť tiež najskôr 3 týždne po aplikácii.

Ochrana zdravia a životného prostredia:

Prípravok KÄHRS LAK nijako neohrozuje vaše zdravie a životné prostredie. Pri užití prípravku je nutné dodržiavať bežné opatrenia pre zaobchádzanie s chemickými prostriedkami:

- Zaistite adekvátne vetranie miestností
- Používajte ochranné rukavice a okuliare
- Pri styku prípravku s pokožkou umyte postihnuté miesto vodou a mydlom
- Pri zasiahnutí očí vypláchnite veľkým množstvom vody

Technická špecifikácia:

Artiklové číslo:	710521 (1l), 710519 (5l)
Druh laku:	polyuretánovo – akrylátová disperzia
Viskozita:	21 – 22 S (FC 4, 20°C)
Množstvo pevných látok v objeme:	32%
Váha:	1,1kg/l
Dávkovanie:	1l / 8 až 10m ² / 1 vrstva
	čistiacim prípravkom. Nie je odolný proti opakovanému použitiu silných čistiacich prostriedkov.
Mrazuvzdornosť:	áno
Doba schnutia:	30 – 60 minút, nasledujúca vrstva 2 – 4 hodiny
pH:	8
Stupeň lesku:	45
Trvanlivosť:	neotvorená fľaša 12 mesiacov. Min. teplota 15°C.
Odolnosť proti chemikáliám:	Prostriedok je odolný voči vode a bežne používaným
Odolnosť proti oderu:	0,4 – 0,65 (norma DIN číslo 18032, časť 2)
Údržba nástrojov po aplikácii:	Nástroje umyte vodou pred zatvrdnutím prípravku.
Toxicita:	nie je škodlivý Horľavosť: nie je horľavý Balenie: 1l, 5l